

# TEKNAMOTOR

## TRANSPORTER OBROTOWY



### Описание на устройството

Nasza firma oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie taśmowych i wibracyjnych systemów załadowczo-transportowych zrębka.

Profesjonalna kadra konstruktorska przygotuje dla Państwa projekt zespołu urządzeń rozdrabniających z systemami transportowymi, stosownie do posiadanych odpadów i warunków przestrzennych.

### Технически данни

Transportery obrotowe o maksymalnej długości do 8 m służą do transportu zrębka pod kątem wznoszenia do 40°. Podajnik posiada stożkowy zasyp, z którego urobek przenoszony jest na ustaloną wysokość. Zastosowanie taśmy transportowej z zabierakami poprzecznymi o szerokości 500 mm umożliwia załadunek urobku do kontenera o wysokości burt 4 m (wys. wysypu do 4,5 m). Taśma progowa przesuwa się z prędkością około 50 m/min. Zastosowanie wyprofilowanych burt bocznych uniemożliwia wysypanie się zrębka.

Podajnik posiada konstrukcję jezdnią napędzaną motoreduktorem, która pozwala na obracanie podajnika po łuku 180°, co umożliwia równomierny zasyp kontenera (lub kontenerów) zrębkiem.